

LINHA SAUNAS SECAS

GERADOR DE CALOR

- Desenvolvido para produção de calor nos ambientes de sauna seca;
- Acabamento externo em chapa de aço inox espelhado;
- Calha suporte das pedras para maior retenção de calor;
- Resistência blindada em aço inox;

Esquema de ligação elétrica universal, a tensão e a fase são escolhidas no Comando

- Duas opções de Comando:

Comando analógico.

Comando digital.



Comando digital.



Comando analógico.

LINHA SAUNAS SECAS

ACESSÓRIOS SAUNA SECA

- 1 - Porta de cedro 1,90 x 0,60 m - Obs.: sem batente
- 2 - Encosto regulável
- 3 - Grade de proteção
- 4 - Pedras
- 5 - Termômetro
- 6 - Pulverizador
- 7 - Balde
- 8 - Concha
- 9 - Luminária de madeira
- 10 - Cabide



OUTUBRO / 2020



TABELA PRÁTICA DE FORNO

| Potência (KW) | Ambiente (m) | Ambiente (m ³) | Tensão (V) | Fase (V) | Corrente (A) | | | Tabela de Dimensões (mm) | | |
|------------------|--------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-----------------|----------|----------|-----------------------------|-----|---|
| | | | | | 220 BIF | 220 TRIF | 380 TRIF | A x | L x | C |
| 4,0 | 1,60 x 1,70 x 2,20 | até 6,0 | 220 | Bif | 19 | - | - | 555 x 465 x 200 | | |
| 6,0 | 2,00 x 2,20 x 2,20 | até 10,0 | 220/380 | Bif/Trif | 28 | 16 | 10 | 555 x 465 x 200 | | |
| 7,5 | 2,60 x 2,60 x 2,20 | até 15,0 | 220/380 | Bif/Trif | 35 | 20 | 12 | 555 x 465 x 200 | | |
| 10,0 | 3,00 x 3,00 x 2,20 | até 20,0 | 220/380 | Bif/Trif | 46 | 27 | 16 | 555 x 465 x 345 | | |
| 12,0 | 3,70 x 3,70 x 2,20 | até 35,0 | 220/380 | Trif | - | 32 | 19 | 555 x 465 x 345 | | |
| 15,0 | 4,80 x 4,80 x 2,20 | até 50,0 | 220/380 | Trif | - | 40 | 23 | 555 x 465 x 345 | | |

Conforto,
bem-estar e alta
tecnologia, na melhor
SAUNA
do Brasil.

SODRAMAR[®]

A Piscina dos seus sonhos.
www.sodramar.com.br

   /sodramar
0800 772 2337



Acesse nosso site
escaneado com
a câmera do celular

Eleita o melhor fabricante de
Piscinas do Brasil.
1 lugar no Prêmio ANAPP
em 6 categorias.



LINHA DE SAUNAS A VAPOR

GERADOR DE VAPOR COMPACT LINE INOX

- Projetados para ambientes de sauna úmida com medidas entre 6 e 50 m³.
- Disponível nas versões 6,0 KW/9,0 KW/12,0 KW/15,0 KW/18,0 KW/24,0 KW/27,0KW
- Possui reservatório em aço inox, o que garante maior resistência e durabilidade ao produto.
- Design exclusivo.
- Resistência blindada.
- Informa e desliga o aparelho em caso de falta d'água.
- Gabinete em material anti-corrosivo.
- Compatível com Comando Digital e Analógico para acionamento do aparelho, programação e acompanhamento da temperatura



LINHA DE SAUNAS A VAPOR

GERADOR DE VAPOR STEAM INOX

- O Gerador de vapor Steam inox é um equipamento compacto que foi projetado para ambientes onde o espaço é reduzido, ele pode ser instalado embaixo do banco da sauna ou dentro de um gabinete de banheiro.
- Sistema de voltagem universal, o produto acompanha um cabo de 4 metros que pode ser ligado no comando em qualquer fase (BIF ou TRIF) ou tensão (220/380)
- Disponível nas versões 6,0 KW/9,0 KW/12,0 KW
- Reservatório em Aço Inox,
- Obrigatório o uso do Comando Digital ou Analógico para acionamento do aparelho, programação e acompanhamento da temperatura



LINHA DE SAUNAS A VAPOR

ACESSÓRIOS SAUNA A VAPOR

- 1 - Comando digital
- 2 - Comando analógico
- 3 - Termômetro
- 4 - Pulverizador de essência
- 5 - Luminária à prova de vapor

- 6 - Kit de instalação em cobre
- 7 - Kit de instalação Flexível em aço inox
- 8 - Proteção de saída de vapor
- 9 - Filtro de água para Gerador de vapor



COMPACT LINE INOX COM VOLTAGEM UNIVERSAL

- O Gerador de vapor com voltagem universal possui um exclusivo sistema de voltagem universal, o produto acompanha um cabo de 4 metros que pode ser ligado em qualquer tensão (220 BIF / 220 TRIF / 380 TRIF)
- Disponível nas versões 6,0 KW / 9,0 KW / 12,0 KW
- Possui reservatório em aço inox, o que garante maior resistência e durabilidade ao produto.
- Design exclusivo.
- Resistência blindada.
- Informa e desliga o aparelho em caso de falta d'água
- Gabinete em material anti-corrosivo.
- Obrigatório o uso do Comando Digital e Analógico para acionamento do aparelho, programação e acompanhamento da temperatura



DIMENSIONAMENTO

DIMENSIONAMENTO DE GERADORES DE VAPOR PARA AMBIENTES DE SAUNA

| Potência (KW) | Ambiente (m) | Ambiente (m ³) | Tensão (V) | Fase | Corrente (A) | | |
|---------------|-----------------|----------------------------|------------|----------|--------------|----------|----------|
| | | | | | 220 BIF | 220 TRIF | 380 TRIF |
| 6,00 | 2,0 x 1,5 x 2,0 | até 6,0 | 220/380 | Bif/Trif | 28 | 16 | 10 |
| 9,00 | 2,5 x 2,0 x 2,0 | até 10,0 | 220/380 | Bif/Trif | 41 | 24 | 14 |
| 12,00 | 3,0 x 3,0 x 2,0 | até 18,0 | 220/380 | Bif/Trif | 55 | 32 | 19 |
| 15,00 | 3,5 x 3,5 x 3,0 | até 25,0 | 220/380 | Trif | - | 40 | 23 |
| 18,00 | 3,9 x 3,9 x 2,0 | até 30,0 | 220/380 | Trif | - | 48 | 28 |
| 24,00 | 4,5 x 4,5 x 2,0 | até 40,0 | 220/380 | Trif | - | 63 | 36 |
| 27,00 | 5,0 x 5,0 x 2,0 | até 50,0 | 220/380 | Trif | - | 71 | 41 |

COMANDOS PARA GERADORES DE VAPOR

- Fabricados em material resistente (plástico);
- Termostato para controle de temperatura;
- Proporcionam maior conforto no uso do gerador de vapor.
- Controla automaticamente a temperatura do ambiente da sauna, à distância;
- Informe digital da temperatura, que desliga automaticamente o gerador de vapor quando a temperatura programada for atingida;



Comando analógico

Comando digital

PORTAS PARA SAUNA A VAPOR

Para as saunas úmidas (vapor) existem as portas de aço inox, alumínio e policarbonato; nas medidas de:

- Porta em Aço inox - 0,57 x 1,90 m - Estrutura em alumínio chapa em aço inox com batente;
- Porta de Alumínio branco - 0,70 x 1,90 m com Contra marco
- Porta de Alumínio branco - 0,99 x 1,99 m com Contra marco
- Esta última (0,90 x 1,99m) está de acordo com a lei de acessibilidade; tornando possível o banho de sauna a vapor para consumidores com necessidades especiais.



SODRAMAR

A Piscina dos seus sonhos.
www.sodramar.com.br